# EB-Z9800W

## DATENBLATT

Der weiße Epson EB-Z9800W ist mit seiner Weiß- und Farbhelligkeit von 8.300 Lumen und WXGA-Auflösung ein beeindruckend vielseitiger Installationsprojektor. Der EB-Z9800W kann für digitale Beschilderungen Projektionen im Hochformat (Porträt) vornehmen. Weiterhin verfügt er über geometrische Korrekturen und eine Lens-Shift-Funktion, mit der ein flexibler Installationswinkel oder/und eine versetzte Positionierung vor der Projektionsfläche möglich ist. Der Projektor bietet außerdem viele Kalibrierungsoptionen sowie Anschlussmöglichkeiten über Wi-Fi (optional) und HDBaseT.

**Scharfe Bilder mit 3LCD-Technologie**
Mit 8.300 Lumen ist der Epson EB-Z9800W ein sehr heller Projektor mit WXGA-Auflösung. Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit der 3LCD-Technologie von Epson sorgt selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außerdem sind sie bis zu dreimal heller als vergleichbare Projektoren anderer Hersteller [1].

**Perfekt für große Veranstaltungsräume**
Das große projizierte Bild des Epson EB-Z9800W macht in Museen, Hörsälen und Unternehmensumgebungen gleichermaßen Eindruck.

**Projektion im Hochformat (Porträt)**
Mit seiner Fähigkeit, Bilder im Hochformat darzustellen, eignet sich der Epson EB-Z9800W ideal für digitale Beschilderungen. Das Hochformat eignet sich außerdem für Veranstaltungen wie zum Beispiel Modeshows, für die das Querformat weniger interessant ist.

**Einfache Einrichtung**
Durch seine geometrischen Korrekturen und die Lens-Shift-Funktion ist ein flexibler Installationswinkel oder/und eine versetzte Positionierung vor der Projektionsfläche möglich. Weiterhin verfügt der Epson EB-Z9800W über viele Kalibrierungsoptionen wie Edge-Blending, Testmuster und die Super-Resolution-Funktion von Epson.

**Anschlussmöglichkeiten**
Der Epson EB-Z9800W verfügt über HDBaseT. Somit ist eine kostengünstige Installation möglich. Die optionale Anschlussmöglichkeit über Wi-Fi sorgt für zusätzliche Flexibilität.

**Kurzdistanz-Funktionen**
Auditorien und Hörsäle werden von dem neuen und exklusiven LU02-Weitwinkelobjektiv profitieren. Mit diesem Objektiv kann der Projektor näher an der Projektionsfläche aufgestellt werden.

## PRODUKTMERKMALE

- **Sehr hohe Weiß- und Farbhelligkeit**
  8.300 Lumen Helligkeit
- **Flexibel**
  Verschiedene Installationswinkel möglich
- **3LCD-Technologie**
  Lebendige Farben und helle Projektionen
- **Anschlussmöglichkeiten**
  Anschlussmöglichkeiten über HDBaseT und optionales Wi-Fi
- **Projektion im Hochformat (Porträt)**
  Wenn das Querformat ungeeignet ist

No.1 SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **TECHNIK** | |
| Projektionssystem | 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss |
| LCD-Bedienfeld | 1,03 Zoll mit C2 Fine |
| **BILD** | |
| Farbhelligkeit | 8.300 Lumen-7.100 Lumen (im Sparmodus) |
| Weißhelligkeit | 8.300 Lumen - 7.100 Lumen (im Sparmodus) |
| Farbhelligkeit, Hochformat | 8.100 lm |
| Weißhelligkeit, Hochformat | 8.100 lm |
| Auflösung | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 15.000 : 1 |
| Lampe | 380 W, 3.000 Std. Lebensdauer, 4.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus) |
| Lampe (Hochformat) | 304 W, 1.000 Stunden Durability |
| Trapezkorrektur | Manuell Vertikal: ± 30 °, Manuell Horizontal ± 30 ° |
| Bildformat | 16:10 |
| **OPTIK** | |
| Projektionsverhältnis | 1,57 - 2,56:1 |
| Zoom | Motorized, Factor: 1 - 1,61 |
| Lens Shift | Motorisiert - Vertikal ± 60 %, Horizontal ± 18 % |
| Projektionsgröße | 60 Zoll - 500 Zoll |
| Projektionsobjektiv F | 1,65 - 2,51 |
| Brennweite | 36 mm - 57,5 mm |
| Fokus | Motorisiert |
| Projektionsdistanz Weitwinkel | 2 m - 17,2 m |
| Projektionsdistanz Tele | 3,3 m - 27,8 m |
| Objektiv | Optisch |
| **KONNEKTIVITÄT** | |
| Anschlüsse | USB 1.1 Typ A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-Eingang, VGA-Ausgang, DVI-Eingang, HDMI-Eingang, Composite-Eingang, Component-Eingang, BNC-Eingang (6x), S-Video-Eingang, HDBaseT |
| **ALLGEMEINES** | |
| Energieverbrauch | 809 W, 721 W (im Sparmodus), 0,37 W (im Standby) |
| Betriebsspannung | AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz |
| Abmessungen | 741 x 534 x 197 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 25 kg |
| Geräuschpegel | Standard-Modus: 38 dB(A) - Economy-Modus: 35 dB(A) |
| Temperatur | Lagerung -10° C - 60° C |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb 20% - 80%, Lagerung 10% - 90% |
| Enthaltene Software | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection |
| Zubehör | Dokumentenkamera, Schneller Wireless-USB-Stick, Wireless-LAN-Einheit |
| **SONSTIGES** | |
| Garantie | 36 Monate Carry in oder 20.000 h, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt) |

## LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | V11H615040 |
| Barcode | 8715946541273 |
| Kartonabmessungen | 657 x 903 x 364 mm |
| Kartongewicht | 32,99 kg |
| Stück | 1 Stück |
| Ursprungsland | China |
| Palettengröße | 4 Stück |



## LIEFERUMFANG

- Computer-Kabel
- HDMI-Kabelklemme
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- Benutzerhandbücher

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- Lampe (x2) - ELPLP82
  V13H010L82
- Lampe - ELPLP81
  V13H010L81
- 3D Polarizer - ELPPL01 - G6xxx / 48/4950 / Z9/11xxx / Z1000xU
  V12H618A01
- Wireless LAN-Adapter (b/g/n) – ELPAP07
  V12H418P13
- Deckenbefestigung (Niedrig) – ELPMB25
  V12H003B25
- Deckenbefestigung – ELPMB26
  V12H003B26
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
  V12H547040
- 3D-Brille Passive (für Kinder, x5) - ELPGS02B
  V12H541B10
- USB-Stick für schnelle Wireless-Verbindung – ELPAP09
  V12H005M09

## OPTIONALE LINSEN

- Objektiv (ST Off Axis) - ELPLU02
  V12H004U02
- Objektiv ( Zoom) – ELPLL07
  V12H004L07
- Objektiv (Middle Throw 1) – ELPLM06
  V12H004M06
- Objektiv (Middle Throw 2) – ELPLM07
  V12H004M07
- Objektiv (Weitwinkel für Rückprojektionen) – ELPLR04
  V12H004R04
- Objektiv (Weitwinkel) – ELPLW04
  V12H004W04

1. Im Vergleich zu führenden 1-Chip-DLP-Projektoren für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, basierend auf Daten vom Forschungsinstitut npdgroup von Juli 2011 bis Juni 2012. Farbhelligkeit gemessen gemäß IDMS 15.4 und abhängig von den Einsatzbedingungen. Mehr Informationen erhalten Sie unter epson.de/farbhelligkeit bzw. epson.at/farbhelligkeit oder epson.ch/farbhelligkeit.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.